

Pro 600 C-HF

Produktnummer: 1003051

600 C-HF er standard PRO modell med høy kapasitet, utviklet for det profesjonelle markedet. Monteres normalt i kjøkkenbenk med egen tappekran eller i forkant av utstyr som krever høy vannkvalitet.

Bluewater PRO serien tilbyr kompakte, moderne og brukervennlige vannrensesystem for både privat og profesjonelt marked. Systemene er beregnet for et tappepunkt, men kan også installeres på hovedinntak – avhengig av modell, bruksområde og tilleggvalg.

PRO serien fjerner alle kjente vannbårne forurensinger – tungmetaller, nitrat, partikler, klorid (salt), fluor, aluminium, pollen, mikroplast, bakterier, virus mm.

Patentert SuperiorOsmosis teknologi

PRO systemene bruker annen generasjons omvendt osmose teknologi – kalt SuperiorOsmosis.

For mer informasjon om denne unike teknologien les [her](#).



Alle modeller har grov sil på vanninntaket etterfulgt av partikkelfilter og granulert aktivt kullfilter for å beskytte og gi økt levetid på RO membranen. Overvåking av vannkvalitet sikrer deg kunnskap og trygghet om at du har riktig vannkvalitet til enhver tid. PRO modellene vil gi alarm dersom tilfredsstillende vannkvalitet ikke oppnås, samt alarm ved driftsfeil. Lampe på frontpanelet viser også hvilket filter som må byttes. Dette er overvåkningsfunksjoner som stort sett kun finnes på store profesjonelle RO systemer. Lydnivået på PRO systemene når de er i bruk er som en oppvaskmaskin.

Valg av modell

PRO serien kommer i flere ulike modeller. PRO 400 serien er en brukervennlig vannrenser beregnet for hjemmet – både til matlaging, vasking og drikkevann. PRO 600 serien er egnet for det profesjonelle markedet – der hvor det krever store vannmengder, eksempel industrikjøkken, isbitmaskiner og oppvaskmaskin.

PRO serien kan leveres med to ulike membraner:

- HR = High Rejection – Høy renseeffekt (på bekostning av kapasitet)
- HF = High Flow – Høy kapasitet (på bekostning av renseeffekt)

PRO serien kommer i ulike modeller:

- C = Standard modell
- CV = Ekstra spylefunksjon. CV modellen har samme funksjonene som C, men i tillegg starter den alltid med å spyle vannet som er på den rene siden av membranen til avløp. Det gjør at maskinen alltid leverer friskt og nytt vann av svært høy kvalitet.
- B = Brakkvannsmodell. For rensing av brakkvann benyttes PRO 400 BCV.

Montering

Systemene kan installeres under kjøkkenvask eller på hovedinntaket – avhengig av modell og valg av tillegg. Ved montering under kjøkkenbenk kobles systemet opp mot egen tappekran. For montering på hovedinntak, eller andre installasjoner som krever høyt vannforbruk, installeres PRO-systemene sammen med en lagertankløsning med påfølgende trykkøkingspumpe.

Systemet er enkelt å installere, vedlikeholde og drifte.

Bruksområder

- Drikkevann • Brakkvann • Grunnvann • Storkjøkken • Kantiner • Befukter • Lett industri

Fordeler

• Innovativ teknologi • Kompakt løsning • Svensk utviklet • Enkel i bruk • Proff membran • Kan produsere mot lagertank

Tilfredsstiller ditt ønske om kvalitet

PRO systemene leverer svært rent og sunt vann som gir en ny dimensjon på drikkeopplevelsen. Den gir deg trygghet ved å forvandle forurenset vann til trygt og velsmakende drikkevann.

Krav til råvannet

	PRO 400 C-HF /CV-HR	PRO 400 BCV- HR	PRO 600 C-HF /CV-HR
Vanntrykk	2-10 bar	2-10 bar	2,5 -10 bar
Flow	>10	>10	>10
Model			
TDS	< 1500 mg/l	< 7500 mg/l	< 1500 mg/l
Kapasitet			
Kond.	< 2000 µS/cm	< 13 000 µS /cm	< 2000 µS/cm
Total kapasitet			
Hardhet	28 °dH	28 °dH	28 °dH
Temperatur min/maks			
Jern II / Jern III	<1,5 / <0,3	<1,5 / <0,3	<1,0 / <0,3
Renseteknikk			
Temp. gjenvinning (vann som renses)	2-35°C	2-30°C	2-35°C
Turbiditet	< 0,5 FNU	< 0,5 FNU	< 0,5 FNU
Strømforbruk			

Teknisk info

Pro 600 C-HF

5,5 l/min (+/- 0,5)

29

2/35 °C

2475 l/dag

Omvendt osmose

60%

720 W

Størrelse (H x B x D)

46,6 x 22,5 x 47,0 cm

Startsignal

Trykkstyrt



Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=1003051>