UVMAX-D4 UV-SYSTEM (34 LPM)

Produktnummer: 4011904

UV-System med kapasitet på 34 l/min. Beregnet for montering på enebolig for å sikre bakteriologisk trygt drikkevann. Anbefales med 5 µm forfiltrering, enten med KV Partikkelfilter og/eller KV Kullfilter for å sikre den bakteriologiske barrieren.



UV-system med høy brukervennlighet og sikkerhet for sluttbruker. UVmax bruker en enkel lampe med høy UV-intensitet, noe som gir sikker desinfeksjon og reduserer utgifter ved lampeskift. UVmax har også evnen til å opprettholde full lampeeffekt selv om variasjoner i spenningen oppstår. Med nedtellingstaker for antall dager som er igjen, oppdages behovet for lampeskift lett. Dette er et UV-system som gir brukeren størst mulig brukervennlighet og driftssikkerhet for lavest mulig kostnad. UVmax egner seg både til små og store installasjoner.

UV-systemet leveres uten sensor. Ønskes det UV-sensor kan du sjekke ut PLUS-modellene.

Kontrollpanel funksjon
- Visuell/lydalarm ved lampefeil
- Alarm reset i driftstidsteller (dager)
- Påminnelse om lampeskift

- Det anbefales 5µm forfilter

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

UV-system

Modell	UVMAX D4
Kapasitet @77,5% v/T5, 30 mJ/cm²	45 l/min
Kapasitet @77,5% v/T5, 40 mJ/cm²	34 l/min
Materialkvalitet	304 SS
Dimensjon kammer	52x10 cm
Dimensjon panel	22x15x7,6 cm
Maks arbeidstrykk	8,62 bar
Tilslutning	3/4"
Spenning	100-240V / 50/60 Hz
Strømforbruk	50 W
Innkommende vanntemperatur	2-40 °C
Indikator på/av	Ja
UV-lampe nedtelling	Ja

Lydalarm ved lampefeil	Ja
Omgivelsestemperatur min/maks	0-50 °C
Lampeeffekt	40 W
UV-sensor	Nei

Les mer om produktet her:
https://www.klart-vann.no/product?number=4011904