

INFINITY M SELVSP.FILTER 90µm 1 1/4"

Produktnummer: 4011955

Selvspyende filter som manuelt spyles. Filtreringsgrad 90 µm, 1 1/4" BSP tilkobling.

Infinity selvspyende filter

Infinity er beregnet til filtrering av drikkevann og husholdningsvann. Filteret beskytter rørsystemet og tilkoblede systemer fra funksjonsfeil og slitasje pga. rustpartikler, boreslam, sedimenter, avskalling, hamp osv.

Filteret er i utgangspunktet ikke beregnet for filtrering av kjemikaliebehandlet sirkulasjonsvann, prosessvann eller kjølevann. Inneholder vannet grove partikler og sand anbefales en separator i forkant av Infinity filteret.

Filtret er ikke egnet for filtrering av oljer, fett, løsningsmidler, rensemidler og andre smøremidler, eller for separering av vannløselige stoffer. Bør ikke benyttes for vann med jernverdier over 0,3 mg Fe/l og/eller 0,05 mg Mn/l.

Funksjon

Det ubehandlede vannet strømmer inn gjennom filterets vanninntak og derfra fra innsiden til utsiden av filterelementet. Urenheter på >90 µm blir fanget opp på innsiden av filterduken. Avhengig av størrelse og vekt vil disse partiklene enten falle til nedre del av filterelementet eller feste seg på filterduken. Filterelementet kan rengjøres ved tilbakespyling ved regelmessige intervaller. Manuell tilbakespyling utføres enkelt ved å rotere et håndtak på filteret. Automatisk spyling er tidsstyrt og justeres etter behov. Infinity AP har i tillegg til tidsstyrt tilbakespyling også tilbakespyling på differansetrykk (0,8 bar). Infinity HWS inkluderer trykkrediksjonsventil og tilbakespylingsventil. Filteret vil fremdeles produsere filtrert vann i tilbakespylingsintervallet da 90% av filterdukarealet er tilgjengelig for filtrering mens tilbakespylingen foregår (uavbrutt vanntilførsel).

Installasjonskriterium

En vannstrøm på minimum 3,5 m³/t må være tilgjengelig for tilbakespyling eller et vanntrykk på minimum 2 bar etter filteret mens tilbakespylingen foregår. Koblingsmulighet til avløp på minimum DN 50 må være tilgjengelig. Installasjonsstedet må være sikret mot frost og filteret må beskyttes mot damp fra løsningsmidler, fyringsolje, alle typer kjemikalier, UV-stråling og varme over 40°C. Spylevannsmengde er på 8-12 liter.


NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.



Selvspyende filter

Modell	Infinity M
Størrelse	1 1/4"
Anslutning	DN32
Tilbakespyling	Manuell betjening
Kapasitet v/ $\Delta P = 0,2$ bar	5,5 m ³ /t
Nedre/øvre filtreringsgrad	90/110 µm
Nominelt trykk PN	16 bar
Driftstrykk min/maks	2/16 bar

Maks vanntemperatur	30 °C
Min. vanntemperatur	5 °C
Maks lufttemperatur	40 °C
Tilkobling	Hydro-modul
Total høyde (A)	500/550 mm
Byggelengde inkl. kobling (B)	360/345 mm
Min. distance fra senter av rør til gulv (C)	670 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=4011955>