

# BoilerMag BMXL

Produktnummer: 8525853

BoilerMag XL Magnetfilter passer perfekt til mellomstore varme og kjøleanlegg med 1 1/2" tilkobling

BoilerMag XL forhindrer ansamling av sort slam (jernoksid) i varmesystemer. BoilerMag XL er kompatibel med 1 1/2" rør og driftstrykk opptil 6 bar. Perfekt til middels store bygg for næringsvirksomhet, detaljhandel og boliger. Sort slam (jernoksid) reduserer varmeeffekten og kan tidlig føre til feil på varmekilde, vekslere, pumpe og ventiler. Ved å montere en BoilerMag XL, beskyttes systemet og det bidrar til at bygget er åpent for daglig drift.

BoilerMag XL trekker ut både stort slag om ikke-magnetisk avleiring, slik at varmesystemet blir fritt for forurensning og problemer.

## Fordeler for boligeier/leietaker

- Reduserte energikostnader - et renere system er et mer effektivt system
- Økt levetid for varmekilde/vekslere - beskytter investeringen mot skade og tetting, og gir en mer effektiv varmeoverføring
- Beskytter deler - øker ytelsen og delenes levetid, f.eks. for radiatorer, pumper og ventiler
- Ingen driftskostnader - krever ingen forbruksdeler
- 10 års garanti - BoilerMag XL leveres med 10 års garanti på fabrikkfeil

## Fordeler for montør/service

- Kostnadseffektiv - BoilerMag XL gir et kostnadseffektivt alternativ til de fleste andre industrielle filtreringssystemer
- Standard rørsystemer - filtret passer til standard 1 1/2" BSP anslutning (NPT-gjenger tilgjengelig på forespørsel)
- Enkel å montere - filteret leveres komplett, klar til montering
- Tetningsfri utforming - den Eclipse-patenterte magnetkretsen sørger for at selv svært forurensede systemer overhodet ikke tiltettes
- Kompakt utforming - tar mindre plass enn de fleste andre industrifiltreringssystemer
- Enkel å rengjøre - rengjøringen utføres enkelt uten å koble enheten fullstendig fra (verktøy medfølger)



## Magnetfilter

Modell	BoilerMag XL
Kapasitet	9 m <sup>3</sup> /t
Ant. magnetstaver	1
Materialer	Filterhus: 304 rustfritt stål
Temperatur °C	5°C - 150°C (110°C v/automatisk luftepotte)
Driftstrykk	12 bar (10 bar v/ automatisk luftepotte)
Porter	1 1/2" BSP
Indre volum	1,4 liter

