

# Magnetittfilter BoilerMAG BMXT 200/4 DN100

Produktnummer: 8525856

BoilerMag XT 200/4 magnetittfilter for varme og kjøleanlegg. Magnetittfilteret har 7 magnetstaver og en kapasitet på 85 m<sup>3</sup>/t

Den naturlige ansamlingen av sort slam (jernoksid /magnetitt) i varme- eller kjølesystemer reduserer ytelsen og effektiviteten betydelig. Det kan også forårsake tidlig ventil- og pumpefeil, skade på varmekilde/vekslere og fullstendig systemstopp. BoilerMagXT magnetittfiltere forhindrer slike problemer ved å fjerne det skadelige sorte jernoksidet (magnetitt).

Når vannet sirkulerer gjennom systemet, strømmer det gjennom BoilerMagXT. Forurensning av jernoksid /magnetitt trekkes til magnetstavene og fjernes fra sirkulasjon. BoilerMagXT fjerner de minste partiklene, helt ned til mikron størrelse.



- Garantert beskyttelse mot sort jernoksid/magnetitt
- Enkelt å montere og vedlikeholde
- Tilgjengelig fra 2" (DN50) til 12" (DN300)
- Opprettholder maksimal ytelse i systemene
- Forbedrer energieffektiviteten
- Forlenger systemets levetid
- Ingen driftskostnader, minimale vedlikeholdskostnader
- Reduserer slamoppbygning inne i varmekilde/vekslere
- 10 års garanti fra leverandør på fabrikkasjonsfeil

## Magnetfilter

<b>Modell</b>	BMXT 200/4 DN100
<b>Kapasitet</b>	85 m <sup>3</sup> /t
<b>Driftstemperatur °C</b>	5°C til 150°C (Maks 110°C ved bruk av auto luftepotte)
<b>Ant. magnetstaver</b>	7
<b>Materialer</b>	304 / 316 rustfritt stål
<b>Inntak/utløp diam. A</b>	4" / DN100
<b>Filter diam. B</b>	220 mm
<b>Byggelengde C</b>	360 mm
<b>Høyde D</b>	335 mm
<b>Magnetisk styrke</b>	9000 gauss
<b>Driftstrykk</b>	12 bar (10 bar ved bruk av auto luftepotte)
<b>Magnetgrad</b>	N42SH - undersøkt og bekreftet av hystergraf før bruk
<b>Dreneringsplugg</b>	1 1/4" BSP
<b>Overflatebehandling</b>	Pulverlakkert

<b>Garanti</b>	10 års garanti
<b>Type flens</b>	PN16
<b>Vekt</b>	34 kg

Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=8525856>