

TRÅDSPUNNET INDUSTRI

Produktnummer: 7001255

Filterpatroner til industrielt bruk av trådspunnet bleket bomull og med stål kjerne (304L).

Filterpatroner til industrielt bruk produsert av trådspunnet bleket bomull og med stål (304L) kjerne. Filterpatronen har en temperaturløstoleranse på 121 °C og kan brukes innen en rekke applikasjoner. Leveres i forskjellige lengder og filtreringsgrader, standard diameter for alle er 2 1/2". Benyttes til partikkelfiltrering i varme- og kjøleanlegg, prosessindustrien og andre installasjoner som krever beskyttelse. Kan brukes til filtrering av sjøvann og andre væskemedier.

Kapasitet er oppgitt ved 20°C og trykktap på 0,05 bar (ren patron). Kapasiteten dobles ved 0,1 bar trykktap. Trykktap ved ren filterpatron er oppgitt ved kapasitet som er brukt i spesifikasjonene ved 20°C. Alle data er med utgangspunkt i 100% ferskvann som væske og vil kunne variere ut ifra vannets temperatur.

Andre typer anslutninger og materialkvaliteter er tilgjengelig på forespørsel.

NB! Bildene er kun illustrerende og kan avvike fra virkeligheten.



Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=7001255>