

# DELUX DUSJFILTER KROM

Produktnummer: 1001859

Dusjfilter som gir deg beskyttelse mot legionella og andre vannbårne bakterier.

*Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Legionellabakterier som pustes inn, kan gi legionærsykdom eller pontiacfeber. Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smitekilden for legionærsykdom i Norge<sup>1</sup>. Faren for å bli syk av legionellabakterier er liten, mest utsatt er eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar pga. annen sykdom<sup>1</sup>.*

Delux dusjfilteret ser ut og håndteres som et vanlig dusjhode. Dusjfilteret inneholder utskiftbare patronen med mikrofiltreringsmembraner som effektivt holder tilbake legionellabakterien. Porene i membranen er så fine at alle vannbårne organismer og forurensninger fanges opp og gir trygt og bakteriologisk sikkert vann i dusjen.

- Beskytter mot legionellabakterier, > log<sub>7</sub><sup>2</sup> (Vitens Water Reseach)
- Inneholder en membranpatron som enkelt kan byttes, uten verktøy
- Lang levetid – opptil 10 uker (avhengig av vannkvaliteten og bruksfrekvensen)
- Enkel installasjon og rengjøring
- Dusjfilteret har integrert mengdebegrenser for ekstra sikkerhet



**Dusjfilteret er et ideelt førstehjelpsprodukt ved legionellautbrudd, eller i tilfeller hvor ekstra beskyttelse er nødvendig.**

## Bruksområder inkluderer:

- Næringsbygg som idrettsanlegg og hoteller
- Barnehager, eldreboliger og fengsler
- Fritidssentre som skianlegg, feriesenter, campingplass, båt og bobiler
- Høyrisikoområder på sykehus
- Privat boliger

<sup>1</sup> [Folkehelseinstituttet \(fhi.no\)](http://folkehelseinstituttet.no)

<sup>2</sup> Log 7 = 99,999999%. Testet av Vitens Water Research

<sup>3</sup> Avhengig av vannkvalitet og brukerfrekvens

## Teknisk info

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Modell                    | DELUX DUSJFILTER                |
| Anbefalt skifte av patron | 70 dager (10 uker) <sup>3</sup> |
| Filtreringsgrad           | 0,2 µm                          |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Vekt</b>                           | 0,41 kg  |
| <b>Maks trykk</b>                     | 5 bar  |
| <b>Filtermedia</b>                    | Kapillære mikrofiltreringsmembraner                        |
| <b>Driftstemperatur</b>               | 0-50 °C ; maks 70°C for 30 min ved 2 bar gjennom levetiden |
| <b>Dimensjoner</b>                    | 270 x 104 mm   |
| <b>Anslutning</b>                     | 1/2" BSP   |
| <b>Kapasitet ren patron ved 2 bar</b> | 8 l/min (mengdebegrenser integrert)                        |



Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=1001859>