VIE JERN- OG MANGANFILTER

Produktnummer: 7001515



Fe/Mn filterserien vil kunne benyttes hvor vannet har for høyt innhold av jern, mangan og/eller hydrogensulfid. Vann med høyt jerninnhold er ikke nødvendigvis helseskadelig, men anses som lite gunstig da det kan føre til utfelling i ledninger og vasker, gi vond smak, samt misfarget klesvask.

Jern- og manganfiltrene vil kunne benyttes for boliger, gårdsbruk, vannverk og industrianlegg.

Funksjon
Filterne har en gjennomprøvd konstruksjon, sammensatt i Norge av førsteklasses komponenter fra verdens ledende produsenter. Filteret har god rensekapasitet og lang driftstid. Det kan benyttes for vann med sammensatte jern- / mangan og/eller svovelforurensninger. Filtermediet er et naturlig mineral som regenereres med et sterkt oksygen-holdig kjemikalie (kaliumpermanganat).

- Vie filter skal alltid monteres etter membrantank.
- Råvannet skal være fritt for partikler før det entrer Vie filteret, det skal derfor alltid monteres inn ett partikkelfilter før Vie filteret som er tilpasset vannkvalitet og nødvendig kapasitet.
- Vie filteret skal monteres på et tørt, plant og frostfritt sted, med kort avstand til avløp.
- Standard Vie filteret er utstyrt med automatikk som starter tilbakespyling/regenerering til fastsatt tid. Mengdestyrt automatikk som opsjon.
- Det er svært viktig at brønnen/pumpa klarer å gi nødvendig spylevannsmengde og spylevannskapasitet.
- Filterventilen, automatikken, leveres med omformer beregnet for stikkontakt med 230V/50Hz.
- Vie filteret krever et vanntrykk på minimum 1,7 bar, maks 8 bar.
- Max temperatur: 30 °C
- Vie filter skal monteres av autorisert rørlegger.
- Alle modeller kan leveres med 24/7 drift i form av Twin eller Trippel løsninger. Disse kan driftes i parallell eller alternerende.
- Vie filteret blir levert for sammenstilling på stedet.
- Kun standard modeller er vist på nettsidene, for større modeller med høyere kapasitet ta kontakt.
- Vannanalyser skal foreligge som dokumentasjon for riktig dimensjonering og valg av renseteknisk løsning.
- Alle standard modeller vist på nettet har 1" tilkobling.
- Filteret skal kobles til brutt avløp.
- Avløpsvannet vil inneholde kaliumpermanganat, kompatibilitet mot resipient må kontrolleres.

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

Les mer om produktet her:
https://www.klart-vann.no/product?number=7001515