

# Diffusor-slanger

Produktnummer: 7001560

Robust og allsidig diffusor-slanger.

Diffusorene er av delvis fleksibel konstruksjon med en diameter på 32 mm, leveres i lengdene fra 0,33, 1, 2, og 3 meter. Fleksible slanger er enkle å rengjøre og reduserer problemet med beleggdannelse av utfelte karbonater og metalloksider på overflaten.

Dimensjoneres iht. nødvendig gjennomstrømning eller kapasitetskrav på luft. Diffusorene har sin egen ballast og vil holde seg på bunnen av en luftetank uten behov for ekstra festeordning. Endekoplingene er av 316 rustfritt stål. Diffusorene krever en luftblåsemaskin eller kompressor for å drive systemet.

Kan gi oksygenoverføring opp til 10 m<sup>3</sup>/t med luft eller 1 kg O<sub>2</sub>/t

## Bruksområder

- Lufter ut CO<sub>2</sub>, Radon, H<sub>2</sub>S og THM
- Tilføre O<sub>2</sub> til oksygenfattig dammer, innsjøer etc.
- Tilføre O<sub>2</sub> til avløpsrensaneanlegg
- Oppdrettsnæringen
- Kan benyttes for å unngå termisk lagdeling (stratifikasjon), blander vannet i innsjøer eller reservoarer



Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=7001560>