

FILTERPATRON FLUOR

Produktnummer: 1004702

Filterpatron til 9 3/4" filterhus som fjerner fluor fra drikkevannet.

Filterpatronen inneholder aktivert alumina (AA) og er designet for fjerning av fluor fra drikkevann. Drikkevannsforskriften anbefaler at fluor / fluorid innholdet ligger under 1,5 mg/l.

Filterpatronen monteres mot eget tappepunkt og det anbefales at det i tillegg monteres en liten vannmåler slik at man har kontroll på forbruk og tidsintervall for filterbytte.

Filterpatronen har best funksjon ved nøytral til svak sur pH, kapasitet er avhengig av vannkvalitet (reduseres blant annet ved økt kalkinnhold).

- Fjerner fluor
- For 9 3/4" filterhus
- Total kapasitet på 5500 mg fluor / fluorid

For informasjon om fluor kan du finne det her: <https://www.klart-vann.no/drikkevann>



Teknisk info

Lengde	9 3/4"
Diameter	2 3/4"
Maks temperatur	38 °C
Minimum temperatur	5 °C
Kapasitet	0,95 l/min
Anslutning	DOE
Maks arbeidstrykk (bar)	6
Kapasitet	5500 mg fluorid

Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=1004702>