Clage S10-U

Produktnummer: 8031239

Miniberederen har en vannkapasitet på 10 liter og monteres diskre under vasken på eksempelvis et kjøkken, vaskerom eller garasje. Miniberederen kan levere varmt vann opptil 80 °C.

Clage S-minibereder serien er miniberedere i toppklassen og imponerer med vedlikeholdsfri design og pålitelig varmtvannsleveranse. Med en kapasitet på 10 liter oppfyller denne miniberederen det krevende varmtvannsbehovet til en kjøkken vask. I motsetning til en gjennomstrømsvarmer lagrer disse miniberederne den respektive vannmengden og varmer den opp kontinuerlig for å sikre riktig vanntemperatur når vannet tappes.



- Korrosjonssikker og vedlikeholdsfri bereder
- Høykvalitets isolasjon som holder varmetapet på et minimum
- Temperaturkontroll på ca 5 °C til 80 °C
- Trykkløs 10 liters minibereder (trykkfast installasjon krever SGU sikkerhetspakke)
- G3/8" gjengetilkoblinger
- Må monteres sammen med 3-rørs blandebatteri med åpent utløp
- Kobbertanken gir deg muligheten til å gjøre berederen trykksatt med hjelp av ekstra utstyrspakke og da med 2-rørs blandebatteri
- Automatisk frostsikring
- Strømkabel med støpsel (~110cm)

Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

(*) Varmtvannsproduksjon per minutt ≈ 0,5 l basert på 17 minutt oppvarmingstid på hele vanntanken fra eksempelvis temperaturøkning 15 °C til 70 °C (t = 55 K /min)

Clage

Modell	S10-U
Dimensjoner (h x b x d)	45 x 30 x 29 cm
Strøm	10 A
Effekt	2,2 kW
Spenning	[1~/ N / PE 220-240 V AC]
Tilkoblingstype	Stikkontakt
Betjening	Flertrinn med bryter
Vanntemperatur	5 - 80 °C

Maks. temperatur	80 °C
IP grad	IP 24
Energiklasse	A
Kapasitet	10 l
Vekt med full vanntank	16,5 kg
Monteringsart	Undervask
Oppvarmingshastighet	0,5 l/min

Les mer om produktet her:
https://www.klart-vann.no/product?number=8031239