

# Clage E-comfort DFX Next

Produktnummer: 8031228

DFX Next er en meget kraftig gjennomstrømsvarmer med høy komfort til dusj og bad. Ved førstegangsinstallasjon kan ønsket effekt bli innstilt på enten 18, 21, 24 eller 27 kW ved 400 V.

DFX Next er en komfortabel, økonomisk og pålitelig gjennomstrømsvarmer til dusj og bad. Den høye komforten skyldes blant annet en høykontrast e-paper skjerm som lar deg kontrollere temperaturen med innebygde sensortaster. Elektronikken i enheten sørger for jevn tilgang til varmt vann og leverer nøyaktige temperaturer mellom 20 °C til 60 °C takket være den markedsledende varmeteknologien. Temperaturen kan i komfortsonen mellom 35 og 43 bli kontrollert med trinnvise hopp på 0,5 °C. Det resterende temperaturspekteret kontrolleres med trinnvise hopp på 1 °C.



- Elektronisk kontrollert gjennomstrømsvarmer
- Enheten betjenes via medfølgende fjernkontroll
- Multiple Power System MPS® lar deg bestemme maksimalt strømforbruk under førstegangsinstallasjonen på 18, 21, 24 eller 27 kW
- Nøyaktig temperaturstyring mellom 20 °C og 60 °C med hjelp av TWIN TEMPERATURE Control TTC® og SERVOTRONIC®
- I komfortsonen mellom 35 °C og 43 °C kan temperaturen reguleres med trinnvise hopp på 0,5 °C for å garantere den beste opplevelsen
- Varmetrådsystemet IES® sikrer lengre levetid, mindre forkalkning og gjør det mer effektivt og enkelt å vedlikeholde
- Funksjon for termisk behandling ved 70 °C
- Egnet for vannbesparende karner på grunn av spesielt lav innkoblingsvannmengde fra 1,5 l/min takket være innovativ vannstrømsteknologi
- Elektronisk sikkerhetssystem med luftbobledeteksjon, temperatur- og trykkutkobling og vannstoppfunksjon
- Mulighet for å kunne styres med nettbrett eller smarttelefon (fra iOS 9 / Android-OS 4.4). Dette krever FXE3 adapter, CLAGE Homer Server og Smart Control appen)
- Ved åpen installasjon må det i tillegg bestilles 90° 1/2" rørvinkel

*Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.*

*(\*) Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C.*

*(\*) Den innstilte effekten (18, 21, 24 eller 27 kW) bestemmer verdiene for nominell strøm, kabeldiameter og varmtvannseffekt.*

## Clage

Modell	DFX Next
Dimensjoner (h x b x d)	46,8 x 23,9 x 9,6 cm

<b>Strøm</b>	26, 30, 35 eller 39 A
<b>Effekt</b>	18, 21, 24 eller 27 kW
<b>Spenning</b>	[3~ / PE 380 – 415 V AC]
<b>Tilkoblingstype</b>	Fast installasjon
<b>Betjening</b>	Fjernkontroll
<b>Vanntemperatur</b>	20 – 60 °C
<b>Maks. temperatur</b>	60 °C
<b>Min. strømningsmengde</b>	1,5 l/min
<b>Maks. strømningsmengde</b>	Automatisk l/min
<b>Varmtvannsyttelse</b>	9,2, 10,7, 12,3 eller 13,8 l/min
<b>IP grad</b>	IP 25
<b>Energiklasse</b>	A



Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=8031228>