

Clage E-Comfort DEX Next S 18-27 kW/400V

Produktnummer: 8031227

DEX Next S er blant toppmodellene av gjennomstrømsvarmere, og tilfredsstillende høye komfortkrav. Enheten inneholder modern teknologi og er bygget med slitesterke materialer, som sammen med den kompakte størrelsen gjør den meget ressursbesparende.

DEX Next S bruker 400 V og kan ved førsteoppsett innstilles til ønsket effekt på enten 18, 21, 24 eller 27 kW. Dette kan gi en varmtvannsproduksjon fra ca. 9,2 l/min til 13,8 l/min, noe som enheten styrer automatisk etter forholdene.

DEX Next S er en høyteknologisk og nymodern gjennomstrømsvarmer, som pålitelig forsyner både dusj og bad med varmt vann. Den høye komforten skyldes blant annet en høykontrast e-papir skjerm i ekte glass, som lar deg kontrollere temperaturen med innebygde sensortaster. Gjennom den integrerte bluetooth funksjonen kan enheten også bli styrt med fjernkontroll, smarttelefon eller nettbrett. Elektronikken i enheten sørger for jevn tilgang til varmt vann og leverer nøyaktige temperaturer mellom 20 °C til 60 °C takket være den markedsledende varmeteknologien. Temperaturen kan i komfortsonen mellom 35 og 43 bli kontrollert med trinnvise hopp på 0,5 °C. Det resterende temperaturspekteret kontrolleres med trinnvise hopp på 1 °C.



- Elektronisk kontrollert gjennomstrømsvarmer
- Enheten betjenes via høykontrast e-papir skjerm i ekte glass med innebygde sensortaster
- Pakken inkluderer FX bluetooth fjernkontroll
- Multiple Power System MPS® lar deg bestemme maksimalt strømforbruk under førstegangsinstallasjonen på 18, 21, 24 eller 27 kW
- Nøyaktig temperaturstyring mellom 20 °C og 60 °C med hjelp av TWIN TEMPERATURE Control TTC® og dynamisk gjennomstrømningsmengde
- I komfortsonen mellom 35 °C og 43 °C kan temperaturen reguleres med trinnvise hopp på 0,5 °C for å garantere den beste opplevelsen
- Varmetrådsystemet IES® sikrer lengre levetid, mindre forkalkning og gjør det mer effektivt og enkelt å vedlikeholde
- Enheten har funksjon for termisk behandling på 70 °C for mer hygiene
- Egnert for vannebesparende kraner på grunn av spesielt lav innkoblingsvannmengde fra 1,5 l/min takket være innovativ vannstrømsteknologi
- Elektrisk sikkerhetssystem med luftbøledeteksjon, temperatur- og trykkkobling og vannstoppfunksjon
- Egnert for vannbesparende karner på grunn av spesielt lav innkoblingsvannmengde fra 1,5 l/min takket være innovativ vannstrømsteknologi
- Ved åpen installasjon må det i tillegg bestilles 90° 1/2" rørvinkel

Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Den innstilte effekten (18, 21, 24 eller 27 kW) bestemmer verdiene for nominell strøm, kabel diameter og varmtvannseffekt.*

Clage

Modell	DEX Next S
Dimensjoner (h x b x d)	46,8 x 23,9 x 9,6 cm
Strøm	26, 30, 35, 39 A
Effekt	18, 21, 24, 27 kW
Spenning	[3~ / PE 380 – 415 V AC]
Tilkoblingstype	Fast installasjon
Betjening	Flertrinn med display
Vanntemperatur	20 – 60 °C
Maks. temperatur	60 °C
Min. strømningsmengde	1,5 l/min
Maks. strømningsmengde	Automatisk l/min
Varmtvannsyttelse	9,2, 10,7, 12,3, 13,8 l/min
IP grad	IP 25
Energiklasse	A



Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=8031227>