

Clage E-comfort DEX-RW

Produktnummer: 8031229

DEX-RW er en solid og pålitelig gjennomstrømsvarmer i toppklassen, som er spesielt godt egnet for industrielle bruksområder og oppvarming av demineralisert vann. DEX-RW er utstyrt med toppmodern teknologi og slitesterke materialer.

DEX-RW bruker 400 V og kan ved førsteoppsett innstilles til ønsket effekt på enten 18, 21, 24 eller 27 kW. Dette gir en pålitelig varmtvannsløp på 8 l/min. DEX-RW er en høyteknologisk gjennomstrømsvarmer fra Clage beregnet for industriell bruk og oppvarming av demineralisert vann. Enheten kommer med LCD-skjerm og betjeningsknapper for valg av ønsket temperatur. DEX-RW kommer også med to programtaster for individuelle faste verdier og temperaturbegrensninger. Vanntemperaturen som leveres av DEX-RW er alltid nøyaktig og kan innstilles mellom 10 °C - 70 °C takket være TWIN TEMPERATURE Control TTC®.



- Elektronisk og høyteknologisk gjennomstrømsvarmer til industriell bruk
- Egnet til oppvarming av demineralisert vann
- Enheten betjenes via 2 knapper og 2 programtaster for individuelle verdier
- Multiple Power System MPS® lar deg bestemme maksimalt strømforbruk under førstegangsinstallasjon på 18, 21, 24 eller 27 kW
- Nøyaktig temperaturstyring mellom 10 °C og 70 °C med hjelp av TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- Varmetrådsystem IES® sikrer lengre levetid og mindre forkalkning og gjør det mer effektivt og enkelt å vedlikeholde
- Elektrisk sikkerhetssystem med luftbobledeteksjon, temperatur- og trykkkobling og vannstoppfunksjon
- Ved åpen installasjon må det i tillegg bestilles 90° 1/2" rørvinkel

Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Den innstilte effekten (18, 21, 24 eller 27 kW) bestemmer verdiene for nominell strøm, kabeldiameter og varmtvannseffekt.*

Clage

Modell	DEX-RW
Dimensjoner (h x b x d)	46,6 x 23,1 x 9,7 cm
Strøm	26, 30, 35, 39 A
Effekt	18, 21, 24, 27 kW
Spenning	[3~ / PE 380 - 415 V AC]
Tilkoblingstype	Fast installasjon
Betjening	Flertrinn med knapp

Vanntemperatur	10 - 70 °C
Maks. temperatur	70 °C
Min. strømningsmengde	2 l/min
Maks. strømningsmengde	8 l/min
Varmtvannsyttelse	9,2, 10,7, 12,3, 13,8 l/min
IP grad	IP 25
Energiklasse	A



Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=8031229>