Clage E-mini MBX4 Shower

Produktnummer: 8031185

MBX4 Dusj har en forventet varmtvannsytelse på 2,5 – 3,5 l /min ved 30 °C og klarer å levere temperaturer opptil 38 °C. (Ytelsen avhenger av kaldtvannstemperaturen)

MBX Dusj serien byr på økonomisk dusjkomfort i en meget kompakt formfaktor. Den inkluderte elektroniske gjennomstrømningsvarmeren MBX regulerer vannoppvarmingen automatisk, og leverer det varmt vann til dusjhode momentant. Dette resulterer i en dusj som sparer både vann og energi. Dusjhode er i tillegg beregnet for lav gjennomstrømningsmengde, noe som gir en god dusjopplevelse til og med ved lav l/min (optimalt 3-6 liter). Dette skjer med at dusjhodet tilsetter luft i vannet som gir sterkere vannstråle.



- Elektroniskstyrt gjennomstrømningsvarmer MBX
- Det effektive varmesystemet IES med utskiftbare varmepatroner gir forlenget levetid, enkelt vedlikehold og effektiv drift

Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 – Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Clage

Modell	MBX4 Dusj
Dimensjoner (h x b x d)	13,5 x 18,6 x 8,7 cm
Strøm	19 A
Effekt	4,4 kW
Spenning	[1~/ N / PE 220-240 V AC]
Tilkoblingstype	Fast installasjon
Min. strømningsmengde	1,5 l/min
Maks. strømningsmengde	5,0 l/min
IP grad	IP 25
Energiklasse	A
Forventet varmtvannsytelse ved 30 °C	2,5 – 3,5 l/min
Forventet varmtvannsytelse ved 38 °C	1,9 – 2,4 l/min



Les mer om produktet her:
https://www.klart-vann.no/product?number=8031185