BLACKCOMB UV LBH5-420HO (41 l/min)

Produktnummer: 4012715

UV-system for bakteriologisk sikkert drikkevann med kapasitet på 41 l/min

UV-system med høy brukervennlighet og sikkerhet for sluttbruker. Systemene har høy kapasitet og benyttes for å sikre en bakteriologisk barriere. UV-bestråling av vann er en veldokumentert teknologi som effektivt fjerner /inaktiverer bakterier og virus i vannet, inkludert *E.Coli*, *Cryptosporidium* og *Giardia lamblia*.



BLACKCOMB LB-HO serien er designet for enkel installasjon til bolig og proffmarkedet. UV-kontrolleren har fargeskjerm med norsk tekst som til enhver tid angir driftsstatus på UV-systemet. Kontrolleren er beskyttet i et spesialprodusert sprutbestandig etui.

Systemet er enkelt å oppdatere og kan funksjons oppgraderes med tilgjengelige tilleggsmoduler. Eksempel UV-sensor, Sherpa vannkvalitetsmonitor, styringsenhet til magnetventil, temperaturregulator, kjølevifte, alarmmodul til SD anlegg mm.

- Fargeskjerm med norsk tekst på UV-kontroller
- Full diagnostikk og alarmvisninger på UV-kontroller
- UV-kammer i polert 316 rustfritt stål
- LightLockTM for sikker lampedrift
- Brukervennlig lampetilkobling
- Lang levetid på UV-lampe (10.000 timer)
- Flere tilleggsmoduler tilgjengelig

Alle UV-system anbefales med 5µm forfiltrering.

UV-system

Modell	LBH5-420HO
Kapasitet @77,5% v/T5, 40 mJ/cm²	41 l/min
Materialkvalitet kammer	316L SS
Dimensjon kammer	8,9 x 29,8 cm
Dimensjon UV-kontroller	217,4 x 107,5 x 102 mm
Maks arbeidstrykk	10,3 bar
Tilslutning	1" MNPT
Spenning	90-265V/ 50/60 Hz
Strømforbruk	57 W
Innkommende vanntemperatur	2-40 °C
Lampeeffekt	45 W
UV-sensor	Tilleggsmodul

Indikator for lampefeil	Ja
Indikator for lampeskift	Ja
Vekt	6 kg

Les mer om produktet her:
https://www.klart-vann.no/product?number=4012715